PRESTONETT® L - lissage égalisation

1

PRESTONETT®

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

- Enduit de lissage multi-support en pâte

DESTINATION

- Intérieur
- Destiné au lissage et à l'égalisation en fine épaisseur des fonds neufs et anciens pour une finition soignée

LES + PRODUITS

- ✔ Ponçable après 3 heures
- ✔ Excellente adhérence même sur fonds difficiles (conforme à la norme NF T 30-608)
- ✔ Finition très soignée
- ✔ Grande facilité d'application



Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

Beissier
www.beissier.fr

N° 1.160

1

PRESTONETT®

PRESTONETT® L - lissage égalisation

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
COMPOSANTS	Copolymères acryliques Charges minérales sélectionnées
DENSITÉ	1,72 ± 0,1
pH	8,5 ± 1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION À 20°C	Illimité
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION **NORME**	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 2 AFNOR NF T 30-608
CLASSEMENT AU FEU	M0 PV disponible sur simple demande
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Seau plastique de 20 kg et de 7 kg
CONSERVATION	6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

DILUTION	Prêt à l'emploi
APPLICATION	
• Matériel	Lisseuse, lame à enduire
• Conditions	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• Nettoyage du matériel	À l'eau avant séchage complet
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	2 mm
CONSOMMATION MOYENNE	0,30 kg/m²
SUPPORTS	Béton fin et dérivés, enduit ciment, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, mosaïque de pâte de verre, faïence, ancienne peinture, bois et dérivés Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
RECOUVREMENT	Peinture, cire, vernis et revêtements muraux légers, gras à laquer, Enduit Prestonett

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : mars 2012

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
www.beissier.fr

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10