PRESTONETT® UNIVERSEL PÂTE

1

PRESTONETT®

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

- Enduit de lissage et de rebouchage en pâte

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur
- Destiné au lissage et au rebouchage des trous et fissures de petites tailles.

LES + PRODUITS

- ✔ Résiste aux ambiances humides
- ✔ Idéal pour les cuisines et salles de bains
- ✔ Excellente adhérence
- ✔ Ne coule pas
- ✔ Sans odeur

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

Beissier
www.beissier.fr

N° 1.270

PRESTONETT® UNIVERSEL PÂTE

1

PRESTONETT®

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
COMPOSANTS	Copolymères acryliques Charges minérales sélectionnées et adjuvants
DENSITÉ	1,8 ± 0,1
pH	8 ± 1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION À 20°C	Illimité
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille IV, classe 4b AFNOR XP T 30-608
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Pot de 7 kg et de 1kg
CONSERVATION	6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

DILUTION	Prêt à l'emploi
APPLICATION	
• *Matériel*	Spatule, grattoir triangulaire, brosse à dépoussiérer, cale à poncer, papier de verre
• *Conditions*	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• *Nettoyage du matériel*	À l'eau avant séchage complet
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	1 mm
CONSOMMATION MOYENNE	0,4 kg/m²
SUPPORTS	Béton, ciment, brique,plâtre, plaque de plâtre, ancienne peinture, faïence, carrelage Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1, 59.4 et 42.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
RECOUVREMENT	Toile de verre, peinture, papier peint, enduit

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 20.08.09

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
www.beissier.fr

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10