BAGAR® COLOR

3

BAGAR® DECO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

- Revêtement décoratif multicolore mat d'aspect granité en phase aqueuse

DESTINATION

- Intérieur : murs et plafonds
- Particulièrement adapté pour des zones à fort passage

LES + PRODUITS

- ✔ Grande résistance aux chocs - adapté pour des zones à fort passage
- ✔ Rapidité d'application
- ✔ Disponible en 6 teintes

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

Beissier
www.beissier.fr

N° 3.130

3

BAGAR® DECO

BAGAR® COLOR

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
COMPOSANTS	Dispersion acrylique et dérivés cellulosiques Charges minérales sélectionnées
DENSITÉ	1,5 ± 0,1
pH	9 ± 1
COULEUR	Nuancier de 6 teintes
CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 2 AFNOR NF T 30-608
CLASSEMENT AU FEU	M0 sur M0 PV disponible sur simple demande
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Sac plastique de 25 kg avec poignée
CONSERVATION	9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION	Malaxer avant utilisation
DILUTION	Jusqu'à 3 % si nécessaire
APPLICATION	
• *Matériel*	Machine à projeter les enduits (buses de 4 à 6 mm)
• *Conditions*	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C, et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• *Nettoyage du matériel*	À l'eau avant séchage complet
CONSOMMATION MOYENNE	De 1,8 à 3 kg/m² selon la nature des fonds
SUPPORTS	Béton fin et dérivés, béton cellulaire, parpaing, enduits ciment et de ragréage, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
RECOUVREMENT	Vernis acrylique

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 20.05.11

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
www.beissier.fr

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10