N° 1.210

PRESTONETT® Mastic Sanitaire

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

- Mastic élastomère silicone acétique monocomposant
- Contient un fongicide lui permettant de résister aux moisissures

DESTINATION

- Spécialement destiné à la réalisation des joints d'étanchéité avec les appareils sanitaires là où l'humidité et la température favorisent le développement des moisissures : baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, carrelages à la jonction sol/mur…
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports sanitaires : céramique, émail porcelaine, acier inoxydable, verre…

LES + PRODUITS

- ✔ Anti-moisissures
- ✔ Applicable sans primaire sur la plupart des surfaces lisses et fermées
- ✔ Reprend ses propriétés initiales après élongation ou compression
- ✔ Résiste aux vibrations et aux variations de température
- ✔ Bonne résistance aux détergents ménagers, à la chaleur et à l'humidité

PRESTONETT®

INT

310 ml

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

Beissier
www.beissier.fr

N° 1.210

1

PRESTONETT®

PRESTONETT® Mastic Sanitaire

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

TEMPS DE FORMATION DE PEAU	10 minutes (23 °C et 50 % HR)
TEMPS HORS POUSSIÈRE	2 minutes (23 °C et 50 % HR)
ÉPAISSEUR SÉCHÉE EN 24 HEURES	3 mm (23 °C ET 50 % HR)
DURETÉ SHORE A	20 (DIN 53 505)
MODULE D'ÉLASTICITÉ (À 100 %)	0,4 MPa
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	150 % (EN 28339)
REPRISE ÉLASTIQUE	90 % (EN 27389)
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	De + 5 °C à + 40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE	De - 30 °C à + 120 °C
AMPLITUDE MAXIMALE DE TRAVAIL	15 %
COULEUR	Blanc - Translucide
NETTOYAGE DES OUTILS	Avec du white-spirit avant séchage - Le mastic sec s'enlève par grattage
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Éviter le contact avec la peau - Dégage pendant la polymérisation des vapeurs d'acide acétique En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste Utiliser seulement dans des zones bien ventilées Conserver hors de portée des enfants Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Cartouche plastique de 310 ml
CONSERVATION	18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser sur support basique (maçonnerie, béton, marbre…)
Ne convient pas à la réalisation d'aquariums (présence de fongicide)
Ne peut être recouvert par une peinture
Il appartient aux applicateurs de vérifier la compatibilité du mastic avec le support en termes d'adhérence, de compatibilité chimique et de tachage éventuel
Étant donné la diversité des supports sanitaires acryliques, un essai préalable de convenance est recommandé
Disposer en compression un fond de joint souple et non-adhérent au mastic
Protéger les bords du joint par du ruban adhésif pour une meilleure finition
Appliquer le mastic en une passe pour les joints de faible largeur, en trois passes pour les joints de forte largeur, les deux premières sur les lèvres du joint, la troisième sur le fond
Lisser et serrer convenablement le mastic avec de l'eau savonneuse, contre les lèvres du joint et contre le fond de joint en évitant la formation de bulles d'air - Enlever les rubans de masquage

CONSOMMATION MOYENNE

Nombre théorique de mètres linéaires réalisables avec une cartouche de 310 ml

Profondeur du joint (mm)	Largeur du joint (mm)										
	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	40
5	10,30	7,75	6,20	5,16	4,42	3,87	3,44	3,10	2,48	2,06	1,55
8	6,45	4,84	3,87	3,22	2,76	2,42	2,15	1,93	1,55	1,29	0,96
10	5,16	3,87	3,10	2,58	2,21	1,93	1,72	1,55	1,24	1,03	0,77
12	4,30	3,22	2,58	2,15	1,68	1,61	1,43	1,29	1,03	0,86	0,64
15	3,44	2,58	2,06	1,72	1,47	1,21	1,14	1,03	0,82	0,68	0,51
20	2,58	1,93	1,55	1,29	1,10	0,96	0,86	0,77	0,62	0,51	0,38

SUPPORTS

Les supports doivent être secs, sains, propres, non gras et dépoussiérés
Éliminer les éventuelles parties friables ou mal adhérentes

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 12.12.06

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
www.beissier.fr

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10