

R LIGHT

Le 1^{er} enduit
de rebouchage
allégé en poudre

2x
plus ponçable*

*qu'un reboucheur standard

**COMBLER
UNE SAIGNÉE**



**REBOUCHER
UN GROS TROU**



**REBOUCHER
ET LISSER DES
IMPERFECTIONS**



PRESTONETT®



**INNOVATION
REBOUCHEUR**



Enduits de plâtre
NF 446 | www.octoberts.fr



Retrouvez nos vidéos
d'application sur notre
chaîne youtube Beissier SAS



SUIVEZ-NOUS SUR

Beissier

L'excellence qui s'applique

Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-Ja-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

**PRESTONETT®
R LIGHT**

**FACILE &
PERFORMANT**



Beissier

L'excellence qui s'applique




+ ULTRA-FACILE

- À mélanger : pâte légère
- À appliquer : ne colle pas aux outils
- À poncer



+ ULTRA-PERFORMANT

- Sans retrait
- Sans limite d'épaisseur
- Peut se percer : grande dureté



R LIGHT

Reboucheur allégé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit allégé de rebouchage en poudre

Destination

- Intérieur
- Rebouchage de trous et fissures
 - Lissage partiel

Application manuelle



Utilisation



intérieur

Épaisseur d'application



toute épaisseur

Temps d'utilisation



45 mn

Dilution



0,62L

1 kg

MISE EN ŒUVRE

DILUTION 62% - Soit 0,62 litre d'eau pour 1 kg de poudre

PREPARATION Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION

Conditions Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre.

Nettoyage du matériel À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

EPAISSEUR D'APPLICATION Toute épaisseur

CONSUMMATION MOYENNE 0,7 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre (selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux

RECOUVREMENT Impression, peinture, revêtements muraux légers.

CONDITIONNEMENT Sac 3 kg - Boite 600 g