



SOUS-COUCHE GT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Sous-couche mate en phase aqueuse

Destination

Intérieur

- Recommandée avant application de BAGAR® GT - ROUGE

Application rouleau



Application mécanique



machine airless

Utilisation



les + produit

- + Dépose facile
- + Couleur identique à celle du BAGAR® GT - ROUGE
- + Masque les manques lors de la projection d'une gouttelette

MISE EN ŒUVRE

DILUTION	Prêt à l'emploi Jusqu'à 5 % si nécessaire
PREPARATION	Mélanger avant utilisation
APPLICATION	
<i>Conditions</i>	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.
<i>Outils</i>	Brosse, rouleau.
<i>Machines</i>	Machine airless (buses à partir de 5.17).
<i>Nettoyage du matériel</i>	À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.
CONSOMMATION MOYENNE	Rouleau : 10 à 13 m ² /L (selon la rugosité des fonds) Airless : 6 à 8 m ² /L
SUPPORTS	Béton, ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre cartonnée, toile de verre. <i>Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.</i>
RECOUVREMENT	Enduit, peinture, revêtements muraux légers.




Peintures, vernis
et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr





SOUS-COUCHE GT

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Sous couche en phase aqueuse à base de copolymère acrylique en dispersion, dioxyde de titane et charges sélectionnées.
DENSITÉ	1,6 ± 0,1
pH	8,5 ± 0,5
COULEUR	Blanc Mise à la teinte possible au moyen de colorants universels sans C.O.V. (max. 3 %).
ASPECT	Mat
TEMPS DE SÉCHAGE	Environ 1 h
TEMPS D'ATTENTE A	
VANT RECOUVREMENT	Environ 12 h
CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille I, classe 7b2
NORME	NF EN 13 300 NF ENVIRONNEMENT : peintures, vernis et produits connexes NF 130 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr
C.O.V.	< 1 g/l (pae)
HYGIENE ET SECURITE	 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Seau 15 L
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (maxi + 30° C). Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Avril 2017

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.